

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Монтажные ленты **TESA SoftPrint** (толщиной 0,38 мм)

Серия ленты	Жесткость вспененной основы				
	Очень мягкая (тонкие растр)	Мягкая (растр)	Средняя (растр и плашка)	Средне-жесткая (плашка и грубый растр)	Жесткая (плашка)
<i>Steelmaster</i>	52018	52017	-	52015	-
<i>Steelmaster TP</i>	52118	52117	-	52115	-
<i>Secure</i>	52818	52817	52816	52815	52814
Цветовой код жесткости ленты					

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Tesa Softprint Steel Master

Описание:

Серия двусторонних монтажных лент на вспененной основе, предназначенная специально для крепления тонких фотополимерных печатных форм (1,14 мм или 1,70 мм) в узкоролонной флексографской печати этикеток с помощью машин, в которых применяются стальные валы и гильзы.

Технические характеристики:

- Основа: вспененный полиэтилен, стабилизационная PET пленка
- Толщина: 380 мкм
- Тип адгезива: акриловый
- Лайнер: полипропиленовая структурная пленка
- Твердость: 3 вида

Адгезионные свойства:

- Простой монтаж
- Легкое повторное позиционирование
- Высокая адгезия к форме для длинных тиражей и тяжелых условий печати (пыль, растворители).
- Во время печати достигается полная адгезия клеевого слоя, что исключает сдвиг фотополимерной формы и подъем краев клише

Вспененная основа Tesa Softprint:

- Имеет высокую восстанавливаемость после сжатия и позволяет:
- Получать более высокое качество оттиска;
- Производить печать на более высоких скоростях;
- Сохранять качество печати при больших тиражах;
- Быстро настраивать печатную секцию и сокращать количество отходов благодаря низкой степени разнотолщинности;

Структурный лайнер:

Предотвращает образование воздушных пузырьков во время монтажа формы.

Твердость:

Серия Steel Master представлена 3-мя типами твердости вспененной основы, обеспечивая высококачественную сложную печать различных сюжетов: тонких растров, полутонов и сплошного фона.

Каждый тип твердости имеет свой цветовой код.

Размеры:

Длина: 25м

Ширина: 310 мм и 460 мм

*Другие размеры по запросу

АССОРТИМЕНТ МОНТАЖНЫХ ЛЕНТ СЕРИИ STEEL MASTER

Серия ленты и адгезия	Жесткость вспененной основы		
	Очень мягкая (тонкий растр)	Мягкая (растр)	Средне-жесткая (плашка и грубый растр)
Steelmaster высокая к цилиндру высокая к форме	52118	52117	52115

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Tesa Softprint Steel Master TP

Описание:

Серия двусторонних монтажных лент на вспененной основе, предназначенная специально для крепления тонких фотополимерных печатных форм (1,14 мм или 1,70 мм) в узкоролонной флексографской печати этикеток.

Технические характеристики:

- Основа: вспененный полиэтилен, стабилизационная PET пленка
- Толщина: 380 мкм
- Тип адгезива: акриловый
- Лайнер: полипропиленовая структурная пленка
- Твердость: 3 вида

Адгезионные свойства:

- Простой монтаж
- Легкое повторное позиционирование
- Легкий демонтаж тонких форм и ленты с вала без остатков клея
- Во время печати достигается полная адгезия клеевого слоя, что исключает сдвиг фотополимерной формы и подъем краев клише

Вспененная основа Tesa Softprint:

Имеет высокую восстанавливаемость после сжатия и позволяет:

- Получать более высокое качество оттиска;
- Производить печать на более высоких скоростях;
- Сохранять качество печати при больших тиражах;
- Быстро настраивать печатную секцию и сокращать количество отходов благодаря низкой степени разнотолщинности;

Структурный лайнер:

Предотвращает образование воздушных пузырьков во время монтажа формы.

Твердость:

Серия Steel Master представлена 3-мя типами твердости вспененной основы, обеспечивая высококачественную сложную печать различных сюжетов: тонких растров, полутонов и сплошного фона.

Каждый тип твердости имеет свой цветовой код.

Размеры:

Длина: 25м

Ширина: 310 мм и 460 мм

*Другие размеры по запросу

АССОРТИМЕНТ МОНТАЖНЫХ ЛЕНТ СЕРИИ STEEL MASTER TP

Серия ленты и адгезия	Жесткость вспененной основы		
	Очень мягкая (тонкий растр)	Мягкая (растр)	Средне-жесткая (плашка и грубый растр)
Steelmaster TP высокая к цилиндру средняя к форме	52018	52017	52015

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Tesa Softprint Secure

Описание:

Серия двусторонних монтажных лент на вспененной основе, предназначенная специально для крепления тонких фотополимерных печатных форм (1,14 мм или 1,70 мм) в узкоролонной флексографской печати этикеток. Оптимальна для решения поднятия краев даже на валах малого диаметра.

Технические характеристики:

- Основа: вспененный полиэтилен, стабилизационная PET пленка
- Толщина: 380 мкм
- Тип адгезива: акриловый
- Лайнер: полипропиленовая структурная пленка
- Твердость: 5 видов

Адгезионные свойства:

- Простой монтаж и повторное позиционирование
- Отличная сила крепления, препятствующая подъему краев клише
- Легкий демонтаж формы и ленты с гильзы без остатков клея
- Во время печати достигается полная адгезия клеевого слоя, что исключает сдвиг фотополлимерной формы и подъем краев клише

Вспененная основа Tesa Softprint:

Имеет высокую восстанавливаемость после сжатия и позволяет:

- Получать более высокое качество оттиска;
- Производить печать на более высоких скоростях;
- Сохранять качество печати при больших тиражах;
- Быстро настраивать печатную секцию и сокращать количество отходов благодаря низкой степени разнотолщинности

Структурный лайнер:

Предотвращает образование воздушных пузырьков во время монтажа формы.

Твердость:

Серия Steel Master представлена 5-ю типами твердости вспененной основы, обеспечивая высококачественную сложную печать различных сюжетов: тонких растров, полутонов и сплошного фона.

Каждый тип твердости имеет свой цветовой код.

Размеры:

Длина: 25м

Ширина: 310 мм и 460 мм

*Другие размеры по запросу

АССОРТИМЕНТ МОНТАЖНЫХ ЛЕНТ СЕРИИ SECURE

Серия ленты и адгезия	Жесткость вспененной основы				
	Очень мягкая (тонкий растр)	Мягкая (растр)	Средняя (растр и плашка)	Средне-жесткая (плашка и грубый растр)	Жесткая (плашка)
Secure высокая к форме	52818	52817	52816	52815	52814