

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Обезжириватель трафаретных сеток
Suncoat Mesh Cleanser
УС 1215

Код продукта:	УС 1215
Производитель:	Sun Chemical
Объем упаковки:	5 литров
Назначение:	Обезжиривание трафаретных сеток любого типа для последующего нанесения капиллярной пленки .
Свойства:	<p>Обезжириватель Suncoat УС 1215 готовый к применению продукт, специально разработанный для подготовки поверхности сетки к последующему нанесению капиллярной пленки.</p> <p>Очищает поверхность и позволяет удерживать воду в ячейках сетки длительное время (до 3-х мин).</p> <p>Подходит для любых сеток (от низко- до высоколиниатурных).</p> <p>Также подходит для работы с прямыми эмульсиями.</p>
Применение:	<p><u>При работе с капиллярными пленками.</u></p> <p>Нанести УС 1215 круговыми движениями на обе стороны трафарета и равномерно распределить по всей поверхности сетки. Промыть ТПФ водой, в результате чего образуется водяная пленка (примерно на 3 минуты), которая позволит без проблем наносить капиллярные пленки любой толщины.</p> <p><u>При работе с прямыми эмульсиями.</u></p> <p>Внимание! После обезжиривания сетки данным продуктом, трафарет следует хорошо просушить.</p> <p>Нанесите УС 1215 на сетку, как указано выше. После нанесения данного продукта, высушите ТПФ в специальной сушилке при температуре 40°C.</p>
Безопасность:	<p>Данный продукт экологически безопасный.</p> <p>В применении продукт безопасен при соблюдении обычных условий безопасности на производстве.</p>

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя и основаны на современных знаниях и опыте. Однако нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта, а также потому, что методы изготовления и хранения оттисков меняются. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям.

ОМ-08/2010